



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB279 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160121 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | 4120 Profi Boost |
| 05 Typ; Variante/Version | BF; BFRC?B |
| 06 Vorziffer | ...Z4120..BF..... / Z.BF..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 3872 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 35,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4DFE413B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 590 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1Y11Tex4-6.5-5.7R |
| 34 Motorkennzeichen | F4DFE413B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Ventildeckel oder Räderkasten geklebt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4317 |
| 40 Länge bis | 4714 |
| 41 Breite von | 2170 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2705 |
| 42 Höhe bis | 3050 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1180 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2387 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2439 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1410 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2100 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5060 |
| 52 Leergewicht bis | 5920 |
| 53 Garantiegewicht von | 0 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4100 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8; 440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 725-825mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0286, folgendes geändert: |
| Bemerkungen Z3 | 01) Stufe 1: NEW HOLLAND, Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf erhöhtes Garantiegewicht |
| Bemerkungen Z4 | 09) e1*2003/37*0286 / - |
| Bemerkungen Z5 | 10) CNH EUROPE HOLDING S.A., L-11118 LUXEMBOURG / BUCHER LANDTECHNIK AG, 8166 Niederweningen |
| Bemerkungen Z7 | 07) Sicherheitskabine: Typ SLTV 23; OECD-Nr. 4/0 ??? |
| Bemerkungen Z8 | SLTV 12; OECD-Nr. 4/0 741/4 |
| Bemerkungen Z10 | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder |
| Bemerkungen Z11 | Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z13 | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z15 | 53) Garantiegewicht von 10500 kg nur in Verbindung mit Fahrzeugverstärkung durch Seitenplatten von |
| Bemerkungen Z16 | Frontachsträger zu Getriebe, gemäss DTC-Prüfbericht: aSi-15-0948-TK001 |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0286, auf Herstellerschild ohne Gültigkeit: |
| Bemerkungen Z23 | Grund: Aenderung Garantiegewicht |