



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR 6165 CVT

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB284

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB284
Typengenehmigung erteilt	20160310
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	3872

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	6165 CVT
05 Typ; Variante/Version	ER; PI7E,-9E,-FE,-BE, PS7E,-9E,-FE,-BE
06 Vorziffer	DBDZ6165..ER..... / Z.ER.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE613M
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	140



28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	875
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DFE613M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Stirnradgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, a.W. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	33,19
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4551
40 Länge bis	5316
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2900
42 Höhe von	3040
42 Höhe bis	3205
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2734
44 Abstand Achse 1-2 bis	2789
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1325
47 Spur Achse 1 bis	2285
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2173
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	6840
52 Leergewicht bis	7965



53 Garantiegewicht von	9600
53 Garantiegewicht bis	13000
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	8500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 142A8, 600/65R28 147A8, 14.9R30 129A8, 540/65R30 143A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R32 146A8, 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-875mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0584, folgendes geändert:
Bemerkungen Z3	01) Stufe 1: STEYR, Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf erhöhtes Garantiegewicht
Bemerkungen Z4	09) e1*2003/37*0584 / -
Bemerkungen Z5	10) CNH EUROPE HOLDING S.A., L-2449 LUXEMBOURG / BUCHER LANDTECHNIK AG, 8166 Niederweningen
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 21 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 214/2
Bemerkungen Z8	SLTV 22 OECD 4/1 213/2
Bemerkungen Z10	30) KP 1/1-20-TEX-2-8.5-9.5-R und 1/R6.77-97.2-170-19-20
Bemerkungen Z12	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z14	53) Garantiegewicht von 13000 kg nur in Verbindung mit Fahrzeugverstärkung durch Seitenplatten von
Bemerkungen Z15	Frontachsträger zu Getriebe, gemäss DTC-Prüfbericht: aSi-15-0948-TK001-1
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0584, auf Herstellerschild ohne Gültigkeit:
Bemerkungen Z24	Grund: Aenderung Garantiegewicht

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SB284
Marke	STEYR
Typ	6165 CVT
Leergewicht_von	6840
Leergewicht_bis	7965
Garantiegewicht_von	9600
Garantiegewicht_bis	13000



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	40000
Getriebe	h2m
iAchse	'33.19
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DFE613M
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6728
Leistung	140
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	875
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAQ
Emissionscode	F04
ET-CO	0.02
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.14
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.007
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0



ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.04
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.24
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.014
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20160310
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	2200