



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB292
Typengenehmigung erteilt	20161201
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	STEYR
04 Typ	4135 Profi
05 Typ; Variante/Version	EF; E??B
06 Vorziffer	Z.EF.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0596
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts hinten, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE414B*B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	99
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	605
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/R6.77-97.2-150-19-20 + 1/1-15-IWC4-5.3-7.5R
34 Motorkennzeichen	F4DFE414B*B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, an Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4410
40 Länge bis	5127
41 Breite von	2205
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2705
42 Höhe bis	3050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2694
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5150
52 Leergewicht bis	7245
53 Garantiegewicht von	7120
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8; 440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 725-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Varianten: EI7B, EI9B, EIFB, EIBB, EISB, ES7B, ES9B, ESFB, ESBB, ESSB
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: ww. Typ SLTV 24; OECD-Nr. 4/1 445/3 oder 4/1 446/2
Bemerkungen Z4	Typ SLTV 25; OECD-Nr. 4/1 445/3 oder 4/1 446/2
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z10	36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an A-Säule; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z12	44) 2642 mm mit Standard-VA / 2694 mm mit gefederter VA
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
