



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB316
Typengenehmigung erteilt	20170525
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20171017
Erweiterung TG Positionen	'05/06/Bem/57/58/59
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	STEYR
04 Typ	Kompakt 4115
05 Typ; Variante/Version	LG; LGEC4??, LGEC5??, LGEC6??
06 Vorziffer	Z.LG..... / HLRK4115..LG.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-1322/2014*00012
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, aussen hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf dem Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	14,5-15,3
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, oder VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf Hinterräder
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	457.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL413H



34 Motorkennzeichen

Rechts an Oelwanne

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3944
40 Länge bis	4543
41 Breite von	1922
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2805
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2240
44 Abstand Achse 1-2 bis	2285
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1130
47 Spur Achse 1 bis	2029



48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	4790
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	1640
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3150
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G, 14.9R20 119A8, 11.2R28 116A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8, 420/70R30 134A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 16.9R30 137A8, 13.6R38 128A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 525-750 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) ww. LGEC4BS, LGEC4DS, LGEC4BL, LGEC4DL
Bemerkungen Z2	LGEC5BS, LGEC5DS, LGEC5BL, LGEC5DL
Bemerkungen Z3	LGEC6BS, LGEC6DS, LGEC6BL, LGEC6DL
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine: Typ CS45; OECD: 7/S/0 407 oder 10/0 039/4
Bemerkungen Z7	36) a.W. separate, umschaltbare Stand -/- Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z9	68) v= 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8, 11.2R28 116A8, 280/85R28 118A8
Bemerkungen Z10	h= 480/70R34 143A8, 540/65R34 145A8, 270/95R42 140A8, 300/85R42 144A8



Bemerkungen Z12	Zuordnung			
Bemerkungen Z13	05) LGEC4BS, LGEC5B?, LEBC6B? / LGEC4BL, LGEC5D?, LGEC6D? / LGEC4DL / LGEC4DS			
Bemerkungen Z14	44) 2285	/ 2285	/ 2240	/ 2240
Bemerkungen Z15	57) 25000	/ 29200	/ 10000	/ 13660
Bemerkungen Z16	58) 3500	/ 7700	/ 1800	/ 5460
Bemerkungen Z17	59) 8000	/ 12200	/ 4000	/ 7660
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:			
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich			
Bemerkungen Z24	ng			