



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB321
Typengenehmigung erteilt	20171106
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20190429
Erweiterung TG Positionen	'25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	STEYR
04 Typ	Profi 4125
05 Typ; Variante/Version	EJ; C????
06 Vorziffer	DBDP4125..EJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2016/1788*00015
10 EFKO-Code	3872
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE4133*B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	114.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	636.0
29 Md. max n	1500



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DFE4133*B???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4447
40 Länge bis	4865
41 Breite von	2224
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2787
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2694
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5150
52 Leergewicht bis	6110
53 Garantiegewicht von	8250
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	38500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) C????= CI4BL, CS4BL, CIGBL, CSGBL, CI7BL, CS7BL, CIFBL, CSFBL, CIHBL, CSHBL, CI4EL, CS4EL, CIGEL,
Bemerkungen Z2	CSGEL, CI7EL, CS7EL, CIFEL, CSFEL, CIHEL, CSHEL, CI4BS, CS4BS, CIGBS, CSGBS, CI7BS, CS7BS,
Bemerkungen Z3	CIFBS, CSFBS, CIHBS, CSHBS, CI4ES, CS4ES, CIGES, CSGES, CI7ES, CS7ES, CIFES, CSFES, CIHES,
Bemerkungen Z4	CSHES



<b>Bemerkungen Z6</b>	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24	Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/4, 4/1 446/5
<b>Bemerkungen Z7</b>	SLTV 25	OECD 4/1 445/5, 4/1 445/6
<b>Bemerkungen Z9</b>	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang	
<b>Bemerkungen Z11</b>	30) K ww. 1/R6.77-97.2-150-19-20, R6.77-97.2-170-19-20	
<b>Bemerkungen Z12</b>	1-15-IWC-4-5.3-7.5-R, 1-17-TEX-4-6.0-7.5-R	
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach	
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	