



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB338
Typengenehmigung erteilt	20180628
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20190429
Erweiterung TG Positionen	'04/25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	STEYR
04 Typ	Profi 4135 (CVX)
05 Typ; Variante/Version	EJ; E????, P????
06 Vorziffer	DBDP4135..EJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2016/1788*00015
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE41??*B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	124.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1500



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DFE41??*B???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4447
40 Länge bis	4865
41 Breite von	2224
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2787
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2694
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5850
52 Leergewicht bis	6710
53 Garantiegewicht von	8250
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	4720
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	38500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) E????= EI4EL, ES4EL, EIGEL, ESGEL, EI7EL, ES7EL, EIFEL, ESFEL, EIHEL, ESHEL, EI4ES, ES4ES, EIGES,
Bemerkungen Z2	ESGES, EI7ES, ES7ES, EIFES, ESFES, EIHES, ESHES
Bemerkungen Z3	P????= PI4EL, PS4EL, PIGEL, PSGEL, PI7EL, PS7EL, PIFEL, PSFEL, PIHEL, PSHEL, PI4ES, PS4ES, PIGES,
Bemerkungen Z4	PSGES, PI7ES, PS7ES, PIFES, PSFES, PIHES, PSHES
Bemerkungen Z8	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/4, 4/1 446/5



Bemerkungen Z9	SLTV 25	OECD 4/1 445/5, 4/1 445/6
Bemerkungen Z11	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang	
Bemerkungen Z13	30) K ww. 1/R6.77-97.2-150-19-20, R6.77-97.2-170-19-20	
Bemerkungen Z14	1-15-IWC-4-5.3-7.5-R, 1-17-TEX-4-6.0-7.5-R	
Bemerkungen Z16	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach	
Bemerkungen Z18	Zuordnung	
Bemerkungen Z19	05) E???? / P????	
Bemerkungen Z20	25) F4DFE4132*B / F4DFE414Y*B	
Bemerkungen Z21	34) F4DFE4132*B??? / F4DFE414Y*B???	
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z24	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	