



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB360
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	STEYR
04 Typ	Profi 4135 ?
05 Typ; Variante/Version	DJ; P????
06 Vorziffer	DBDP4135..DJ..... / HACP4135..DJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00072
10 EFKO-Code	6206
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a3m
18 iA 3	35,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE413G*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	124.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	0.0



29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DGE413G*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4447
40 Länge bis	4865
41 Breite von	2224
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2787
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2694
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5150
52 Leergewicht bis	6710
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	4100
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	7300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	38500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Profi 4135 ?= ww. SPS, CVT, DCT
Bemerkungen Z3	05) M????= PI4BS, PIGBS, PI7BS, PIFBS, PIHBS, PI4BL, PIGBL, PIFBL, PIHBL, PS4BS, PSGBS, PS7BS,
Bemerkungen Z4	PSFBS, PSHBS, PS4BL, PSGBL, PS7BL, PSFBL, PSHBL, PI4GS, PIGGS, PI7GS, PIFGS, PIHGS, PI4GL,
Bemerkungen Z5	PIGGL, PI7GL, PIFGL, PIHGL, PS4GS, PSGGS, PS7GS, PSFGS, PSHGS, PS4GL, PSGGL, PS7GL,



Bemerkungen Z6	PSFGL, PSHGL, PI4ES, PIGES, PI7ES, PIFES, PIHES, PI4EL, PIGEL, PI7EL, PIFEL, PIHEL, PS4ES,
Bemerkungen Z7	PSGES, PS7ES, PSFES, PSHES, PS4EL, PSGEL, PS7EL, PSFEL, PSHEL
Bemerkungen Z9	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/8
Bemerkungen Z10	SLTV 25 OECD 4/1 445/8
Bemerkungen Z12	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z14	30) KP: 1/R6.77-97.6-136-18-19-Z und 1/R6.77-97.1-132-17-19-Z und 1/1-15-0.5-C-MWC-4-5.5-7.5-R
Bemerkungen Z17	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich