



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR Profi 6145 ?

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB362

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB362
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	6206

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	Profi 6145 ?
05 Typ; Variante/Version	DJ; W????
06 Vorziffer	DBDP6145..DJ..... / HACP6145..DJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00072
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE6136*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728



28 Leistung kW	129
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DGE6136*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a3m
18 iA 3	35,25

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4447

40 Länge bis 4865

41 Breite von 2224

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 2787

42 Höhe bis 3025

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1180

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2642

44 Abstand Achse 1-2 bis 2694

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1550

47 Spur Achse 1 bis 2100

48 Spur Achse 2 von 1524

48 Spur Achse 2 bis 2100

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5440
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	4100
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	7300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38500
57 gebremst autom	38500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000



66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Profi 6145 ?= ww. SPS, CVT, DCT
Bemerkungen Z3	05) M????= WI4BS, WIGBS, WI7BS, WIFBS, WIHBS, WI4BL, WIGBL, WI7BL, WIFBL, WIHBL, WS4BS, WSGBS,
Bemerkungen Z4	WS7BS, WSFBS, WSHBS, WS4BL, WSGBL, WS7BL, WSFBL, WSHBL, WI4GS, WIGGS, WI7GS, WIFGS,
Bemerkungen Z5	WIHGS, WI4GL, WIGGL, WI7GL, WIFGL, WIHGL, WS4GS, WSGGS, WS7GS, WSFGS, WSHGS, WS4GL,
Bemerkungen Z6	WSGGL, WS7GL, WSFGL, WSHGL, WI4ES, WIGES, WI7ES, WIFES, WIHES, WI4EL, WIGEL, WI7EL,
Bemerkungen Z7	WIFEL, WIHEL, WS4ES, WSGES, WS7ES, WSFES, WSHES, WS4EL, WSGEL, WS7EL, WSFEL, WSHEL
Bemerkungen Z9	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/8
Bemerkungen Z10	SLTV 25 OECD 4/1 445/8
Bemerkungen Z12	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi- Powershift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z14	30) KP: 1/R6.77-97.6-136-18-19-Z und 1/R6.77-97.1-132-17-19-Z und 1/1-15-0.5-C-MWC-4-5.5-7.5-R
Bemerkungen Z17	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch



TG-Code	4SB362
Marke	STEYR
Typ	Profi 6145 ?
Leergewicht_von	5440
Leergewicht_bis	7000
Garantiegewicht_von	9500
Garantiegewicht_bis	10500
Gesamtzuggewicht_von	48000
Gesamtzuggewicht_bis	48000
Getriebe	m8
iAchse	'35.25
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DGE6136*V
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6728
Leistung	129
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.03
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.38
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.003



ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.05
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.25
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.003
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20201001
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2200