



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB382 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230914 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | STEYR |
| 04 Typ | Terrus 6315 CVT |
| 05 Typ; Variante/Version | DR; CSFEL, CSBEL, CSLEL |
| 06 Vorziffer | DBDT6315..DR..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2019/519*00345 |
| 10 EFKO-Code | 3441 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | vorne, hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 44,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR+HR; autom. Allradzuschaltung; Pedale der |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse verriegelbar; a.W ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4DGE617D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 230 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | F4DGE617D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts an Motorölwanne |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5289 |
| 40 Länge bis | 5387 |
| 41 Breite von | 2536 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3343 |
| 42 Höhe bis | 3393 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1387 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1840 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2052 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1858 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2258 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 10350 |
| 52 Leergewicht bis | 11350 |
| 53 Garantiegewicht von | 16800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 36000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 50000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 600/70R30 152A8, 650/60R34 159A8, 620/75R30 163A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 650/85R38 173A8, 710/70R42 173A8, 800/70R38 173A8, 710/75R42 175A8, 900/60R42 180A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 975-1025 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine, Typ: CS58 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 020 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/R-9.50-95.3-136-18-19-Z und 1/1-26-0.6-MWC-4-5.7-9.5-R |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg: Türe rechts und Heckscheibe |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |