



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SCHILTRAC 2068

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB801

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB801 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000107 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20011113 |
| Erweiterung TG Positionen | '54/69/70 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 10 EFKO-Code | 2823 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|------------------------|--|
| 04 Marke | SCHILTRAC |
| 04 Typ | 2068 |
| 06 Vorziffer | 68... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, an Mittelkonsole, links hinter Beifahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | links, seitlich am Längsträger, hinter Kabine |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M1011F |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2914 |
| 28 Leistung kW | 61 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 255 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max n | 1750 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/180126901000 Austritt abh |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M1011F |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung) |
| 15 Federung | a.W. v+h= hydropneumatisch, sperrbar |
| 16 Lenkung | hyrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 9.96 |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln/Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |



39 Rückspiegel

links+rechts

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1880 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2260 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | E= 11.5/80-15.3 12PR Continental, AS Farmer, Tragkraft 1930kg bei 4,2bar |
| 70 Reifen Felgen | E= 15.0/55-17 10PR Continental, AS Farmer, Tragkraft 1872kg bei 2,5bar |



71 Reifen Felgen

Doppelbereifung siehe Bemerkungen

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen mit Front- und Heckscheibe OECD-Nr.= 3/1422 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe; a.W. Halbgang |
| Bemerkungen Z5 | 36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z6 | max. zul. Aussenlänge der Ladefläche = 3165 mm |
| Bemerkungen Z8 | 68) Doppelbereifung, wahlw.: |
| Bemerkungen Z9 | v+h= 11.5/80-15.3 + 7.50-18 |
| Bemerkungen Z10 | v+h= 15.0/55-17 + 7.50-18 |
| Bemerkungen Z11 | h = 11.5/80-15.3 + 11.5/80-15.3 |
| Bemerkungen Z12 | h = 15.0/55-17 + 11.5/80-15.3 |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 906 - Reifen (wenn erforderlich) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------|
| TG-Code | 4SB801 |
| Marke | SCHILTRAC |
| Typ | 2068 |
| Leergewicht_von | 0 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 7000 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m4 |
| iAchse | '9.96 |
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | DEUTZ |
| Motortyp | BF4M1011F |



| | |
|----------------------|---|
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2914 |
| Leistung | 61 |
| Leistung_bei_n_min | 2800 |
| Drehmoment | 255 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung) |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| Emissionscode | F00 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20000107 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 84 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3020 |
| Bemerkung | z |