



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB801
Typengenehmigung erteilt	20000107
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20011113
Erweiterung TG Positionen	'54/69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	2068
06 Vorziffer	68...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2823
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Mittelkonsole, links hinter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. mit Einzel- oder Doppelbereifung)
15 Federung	a.W. v+h= hydropneumatisch, sperrbar
16 Lenkung	hyrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	9.96
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2914
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	255.0
29 Md. max n	1750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/180126901000 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	BF4M1011F
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1880
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E= 11.5/80-15.3 12PR Continental, AS Farmer, Tragkraft 1930kg bei 4,2bar
70 Reifen Felgen	E= 15.0/55-17 10PR Continental, AS Farmer, Tragkraft 1872kg bei 2,5bar
71 Reifen Felgen	Doppelbereifung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen mit Front- und Heckscheibe OECD-Nr.= 3/1422
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe; a.W. Halbgang
Bemerkungen Z5	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	max. zul. Aussenlänge der Ladefläche = 3165 mm
Bemerkungen Z8	68) Doppelbereifung, wahlw.:
Bemerkungen Z9	v+h= 11.5/80-15.3 + 7.50-18
Bemerkungen Z10	v+h= 15.0/55-17 + 7.50-18
Bemerkungen Z11	h = 11.5/80-15.3 + 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z12	h = 15.0/55-17 + 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	906 - Reifen (wenn erforderlich)