



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB804
Typengenehmigung erteilt	20090501
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	2068 92?
05 Typ; Variante/Version	Motor: DEUTZ IIIA TD2011 L04W Kat J
06 Vorziffer	68...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2823
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	an Mittelkonsole hinter rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger hinter Sicherheitsrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. hydropneumatisch, blockierbar
16 Lenkung	hyrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	9,96
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2011 L04 w Code(C3UI68T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TD2011 L04 w
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	3300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	2850
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12/14PR, 15.0/55-17 10/12PR, 425/55R17 134G
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2390-2600mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Doppelbereifung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	04) ww. 92E, 92S, 92F
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsrahmen, Front-/Heckscheibe OECD-Nr.= 3/1422, zur teilweise oder ganz
Bemerkungen Z4	geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z6	18) 2 Gruppen; a.W. Halbgang
Bemerkungen Z8	30/31) ww. KP 1/DPX1 Austritt ac oder HS 1/1/.01.269.01.0.00 Austritt abh
Bemerkungen Z10	68) Doppelbereifung
Bemerkungen Z11	v+h= Basisbereifung und 7.50-18 oder h= Basisbereifung und 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z13	72) korrigierter Absorptionswert (k-Wert) mit KP: 0.5
Bemerkungen Z14	Referenzwert Geräusch mit KP: 76 dB(A) bei 2770/min
Bemerkungen Z16	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z17	Ladepritsche nach RiLi 74/152 EWG; Länge max. 3165mm
Bemerkungen Z18	Geschwindigkeitsmesser nach VTS Art.55 erforderlich
Bemerkungen Z19	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

**Bemerkungen Z24**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich