



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SB808 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190718 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | SCHILTRAC |
| 04 Typ | Eurotrans |
| 05 Typ; Variante/Version | Eurotrans 6150 |
| 06 Vorziffer | 0.K2... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2823 |
| 10 Hersteller | SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs |
| 11 Herstellerplakette | links, in Kabine hinter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Chassisträger hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | hydro-pneumatisch; blockierbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 12,80 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | h2m |
| 18 iA 2 | 15,43 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Federspeicher, Scheibe, auf Kardan |
| 23 Dauerbremse | Motorbremse, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD6.1L6 (Code CFV1129) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 129.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 750.0 |
| 29 Md. max n | 1450 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | TCD6.1L6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5234 |
| 40 Länge bis | 6234 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2460 |
| 42 Höhe bis | 2600 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 592 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3950 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1950 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1600 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1950 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4500 |
| 52 Leergewicht bis | 6500 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von | 7000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 400/70R20 149A8, 405/70R20 136G |
| 70 Reifen Felgen | 355/50R22.5 154K, 385/55R22.5 160J |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 416-485 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen: OECD-Prüf Nr. 4/1 534 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z5 | 30) KP= 1/04603078 und 1/04603073 und K= 1/04603004 und 1/04603006 |
| Bemerkungen Z7 | 36) Ladepritsche nach Art.131 Abs.1 Länge max. 2730 mm |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |