



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB810
Typengenehmigung erteilt	20191211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220124
Erweiterung TG Positionen	'40/42/43/52/55/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	SCHILTRAC
04 Typ	Eurotrans
05 Typ; Variante/Version	Eurotrans 6150
06 Vorziffer	0..3...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2823
10 Hersteller	SCHILTRAC-FAHRZEUGBAU GMBH, 6374 Buochs
11 Herstellerplakette	links, in Kabine hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassisträger hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydro-pneumatisch; blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	12,80
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	15,43
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
23 Dauerbremse	Motorbremse, a.W. Retarder
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (Code C5VI129A)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	129.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	750.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5234
40 Länge bis	7950
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	592
43 Überhang hinten bis	1950
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	3950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1950



48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4500
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	28000
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 365/70R18 132G, 285/70R19.5 146L, 400/70R20 149A8, 405/70R20 136G
70 Reifen Felgen	355/50R22.5 154K, 385/55R22.5 160J
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 2750-3257 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen: OECD-Prüf Nr. 4/1 534
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	30) KP= 1/04603078 und 1/04603073 und K= 1/04603004 und 1/04603006
Bemerkungen Z7	36) Ladepritsche nach Art.131 Abs.1 Länge max. 2730 mm
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich