



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SB902
Typengenehmigung erteilt	20171012
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	SMC
04 Typ	S900 Crossover
05 Typ; Variante/Version	TA; TA850/B
06 Vorziffer	RFRSMTA9Y.M.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00038
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TW-Tainan City
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen hinter Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen Mitte Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,Motorradlenker;a.W.elekt.Lenkhilfe EPS
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	2,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegr.; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegr.; Hebel
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	ML9
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	818
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	83.1
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	2/im Krümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! SMC TA9-00
34 Motorkennzeichen	ML9
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1255
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	1260
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	368
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1292
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	976
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	470
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	255
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	335
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	170
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	15
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12 / 26x9-12 / 26x8-14
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 / 26x11-12 / 26x10-14
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 318-330 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) mech., Scheibe gelocht, auf HR; separater Hebel rechts feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	72) Abgas nicht erforderlich Fremdzündung
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich