



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SC105
Typengenehmigung erteilt	20200622
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	SOLIS
04 Typ	S26
05 Typ; Variante/Version	S26 M5; ?LA4S?/DNW?(?)
06 Vorziffer	MEM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2018/830*00014
10 EFKO-Code	3619
10 Hersteller	INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India
11 Herstellerplakette	links, an Kotflügel oder hinten, Mitte unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	31,91
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	16	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad auf HR;	
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	MITSUBISHI	
25 Motor Typ	S3L2 (S3L2-18.2/2500)	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1319	
28 Leistung kW	18.2	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	75.2	
29 Md. max n	2200	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10053465AF	
34 Motorkennzeichen	S3L2	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Ventildeckel	oder seitlich an Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2745
40 Länge bis	0
41 Breite von	1025
41 Breite bis	1420
42 Höhe von	1925
42 Höhe bis	2468
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	715
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	865
47 Spur Achse 1 bis	965
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	1015
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1020
52 Leergewicht bis	1240
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	1730
54 Achsgarantie v von	540
54 Achsgarantie v bis	723
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	1007
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1120
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.0-12 76A6, 6.5/80-12 72/84A8, 23x8.50-12 102A6, 23x8.50-12 102A6, 23x8.50-12 98A8
70 Reifen Felgen	h= 8.30-20 96A6, 280/70R-18 114B, 31x15.5-15 125A8, 33x15.50-16.5 121A6, 33x15.5-16.5 131A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 371-445 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m3 mit 2 Gruppen
Bemerkungen Z3	36) Schutzeinrichtung: ww. abklappbarer Sicherheitsbügel Typ 10053716 e5*1322/2014-2018/830U5S*00004
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine Typ VRM-06 e5*167/2013*2018/830*00039
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)