



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SC106
Typengenehmigung erteilt	20210407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	SOLIS
04 Typ	S26 9+9
05 Typ; Variante/Version	S26 9+9 M5; 4LA4CR/DNW?(?)
06 Vorziffer	MEM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2018/830*00018
10 EFKO-Code	3619
10 Hersteller	INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India
11 Herstellerplakette	links, hinten am Überrollbügel innen
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	30,32
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S3L2-18.2/2500
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1319
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	75.2
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10053428AO
34 Motorkennzeichen	S3L2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2945
40 Länge bis	0
41 Breite von	1245
41 Breite bis	1530
42 Höhe von	2363
42 Höhe bis	2442
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	885
44 Abstand Achse 1-2 von	1570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	995
48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	1140
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1120



52 Leergewicht bis	1210
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	1810
54 Achsgarantie v von	688
54 Achsgarantie v bis	705
54 Achsgarantie h von	1015
54 Achsgarantie h bis	1122
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1050
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.0-12 76A6, 7.0-14 72A6, 6.5/80-12 80A6, 23x8.50-12, 25x8.50-14, 220/55R12
70 Reifen Felgen	h= 8.3-20 96A6, 8.3-24, 280/70R-18 114A8, 33x15.5-16.5, 13.6x16, 280/70R16
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 363-473 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m3 mit 2 Gruppen
Bemerkungen Z3	36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel Typ HST/9+9 ROPS e5*1322/2014-2018/830U5S*00045
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)