



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SC107   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220119   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | SOLIS  |
| 04 Typ                     | S26  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Solis S26 M5; ?LA4S?/DNW?(?)                           |
| 06 Vorziffer               | MEM.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*167/2013-2019/519*00014                             |
| 10 EFKO-Code               | 3619   |
| 10 Hersteller              | INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India       |
| 11 Herstellerplakette      | links, an Kotflügel oder hinten, Mitte unten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, über Vorderachse an Rahmen                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                  |
| 18 Getriebe 1              | m3   |
| 18 iA 1                    | 31,89  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 16  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Trommeln im Oelbad auf HR;                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln im Oelbad                               |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI  |
| 25 Motor Typ                          | S3L2 (S3L2-18.2/2500)                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1319  |
| 28 Leistung kW                        | 18.2  |
| 28 Leistung n                         | 2500  |
| 29 Md. max Nm                         | 75.2  |
| 29 Md. max n                          | 2200  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 10053465AF, 10053464                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | S3L2  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Kleber auf Ventildeckel oder seitlich an Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts  |
| 40 Länge von             | 2760          |
| 40 Länge bis             | 0             |
| 41 Breite von            | 1025          |
| 41 Breite bis            | 1420          |
| 42 Höhe von              | 1920          |
| 42 Höhe bis              | 2468          |
| 43 Überhang vorne von    | 0             |
| 43 Überhang vorne bis    | 0             |
| 43 Überhang hinten von   | 725           |
| 43 Überhang hinten bis   | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1560          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von      | 865           |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 965           |
| 48 Spur Achse 2 von      | 720           |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1100          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1020 |
| 52 Leergewicht bis            | 1325 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1420 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1730 |
| 54 Achsgarantie v von         | 540  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 723  |
| 54 Achsgarantie h von         | 880  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1010 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 1120 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 6.0-12 76A6, 6.5/80-12 80A8, 23x8.50-12 102A6, 220/55R-12 82A8                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 8.30-20 96A6, 280/70R-18 114A8, 33x15.50-16.5 121 A6, 280/70R16<br>112A8, 280/70R18 114A8            |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 374-431 mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m3 mit 2 Gruppen  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Schutzeinrichtung: ww. abklappbarer Sicherheitsbügel Typ 10053716<br>e5*1322/2014-2018/830U5S*00004 |
| Bemerkungen Z4                      | Sicherheitskabine Typ VRM-06<br>e5*1322/2014-2018/830U5S*00039  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag-Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)                                  |