



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SC109
Typengenehmigung erteilt	20220510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	SOLIS
04 Typ	S26 HST
05 Typ; Variante/Version	S26 HST M5; 4LA4HG/DNW?(?)
06 Vorziffer	MEM.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2019/519*00017
10 EFKO-Code	3619
10 Hersteller	INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India
11 Herstellerplakette	links, an Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	30,32



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S3L2-18.2/2500
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1319
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	75.2
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 10053465, 300121445
34 Motorkennzeichen	S3L2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2895
40 Länge bis	0
41 Breite von	1245
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	2140
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	1000
48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	1155
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1440
52 Leergewicht bis	1525
53 Garantiegewicht von	2125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1255
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1050
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.0-12 76A6, 7.0-14 95A6, 6.5/80-12 80A8, 23x8.50-12 102A6, 25x8.50-14 94A6, 220/55R12 82A8
70 Reifen Felgen	h= 8.3-20 96A6, 8.3-24 105A6, 280/70R18 114A8, 33x15.5-16.5 121A6, 13.6x16 121A6, 280/70R14 112A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 374-473 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e5*167/2013*00017*02
Bemerkungen Z3	18) h2 mit 2 Gruppen
Bemerkungen Z5	36) Schutzeinrichtung: Typ Cab HST e5*1322/2014-2018/830U5S*00055
Bemerkungen Z22	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich