



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SC114
Typengenehmigung erteilt	20240311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	SOLIS
04 Typ	75V
05 Typ; Variante/Version	S75V; 4LA4?R/??
06 Vorziffer	MEM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2019/519*00088
10 EFKO-Code	3619
10 Hersteller	INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India
11 Herstellerplakette	hinten, links am Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	1,25
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	INTER. TRACTORS
25 Motor Typ	4105CTDV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4087
28 Leistung kW	54.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/nicht sichtbar
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/nicht sichtbar
34 Motorkennzeichen	4105CTDV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4005
40 Länge bis	4230
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2730
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3550
52 Leergewicht bis	3720
53 Garantiegewicht von	5370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2415
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2955
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=12.5/80-18 129A8 / 420/65R24 145A8 / 12.4-24 117A8 / 320/85R24 122A8/B / 320/70R24 116A8 / 210/95R28 116A8/B
70 Reifen Felgen	h=18.4-24 155A8 / 540/65R34 125D / 18.4-30 147A8 / 460/85R30 145A8/B / 480/70R30 140A8 / 210/95R44 120A8/B
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-755 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) 4WD Stage V
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel, Type ROPS DMV 75/90, e5*1322/2014*2018/830U3*00077
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)