



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SOLIS 90V

Typengenehmigungs-Nr.: 4SC116

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SC116
Typengenehmigung erteilt	20240311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3619

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SOLIS
04 Typ	90V
05 Typ; Variante/Version	S90V; 4LA4?R/??
06 Vorziffer	MEM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2019/519*00057
10 Hersteller	INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India
11 Herstellerplakette	hinten, links am Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse an Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	INTER. TRACTORS
25 Motor Typ	4105CTIV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4087
28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2200



29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/nicht sichtbar
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/nicht sichtbar
34 Motorkennzeichen	4105CTIV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	1,25
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3985
40 Länge bis	4200
41 Breite von	2110
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2710
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3720
52 Leergewicht bis	3965



53 Garantiegewicht von	6050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2723
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3327
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v=12.4-24 117A8 / 360/70R20 129A8/B / 320/70R24 116A8 / 420/65R24 145A8 / 320/85R24 122A8 / 210/95R28 116A8/B
70 Reifen Felgen	h=18.4-24 147A8 / 420/70R30 134A8/B / 480/70R30 140A8 / 540/65R34 152D / 460/85R30 145A8 / 210/95R44 120A8/B
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 640-769 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) 4WD
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	36) Schutzeinrichtung: abklappbarer Sicherheitsbügel, Type ROPS DMV 75/90, e5*1322/2014*2018/830U3*00077
Bemerkungen Z21	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SC116
Marke	SOLIS
Typ	90V
Leergewicht_von	3720
Leergewicht_bis	3965
Garantiegewicht_von	6050
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'1.25
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	INTER. TRACTORS
Motortyp	4105CTIV
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4087



Leistung	67
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0.27
ET-PM	0.004
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.06
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0.3
ZT-PM	0.005
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240311
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	86
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	1650