



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SC117 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240311 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | SOLIS |
| 04 Typ | 90V |
| 05 Typ; Variante/Version | S90V; 4LA4?S?? |
| 06 Vorziffer | MEM..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*167/2013-2019/519*00057 |
| 10 EFKO-Code | 3619 |
| 10 Hersteller | INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India |
| 11 Herstellerplakette | hinten, links am Fahrzeug |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, über Vorderachse an Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 1,25 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | INTER. TRACTORS |
| 25 Motor Typ | 4105CTIV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4087 |
| 28 Leistung kW | 67.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/nicht sichtbar |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/nicht sichtbar |
| 34 Motorkennzeichen | 4105CTIV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts an Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3985 |
| 40 Länge bis | 4200 |
| 41 Breite von | 2065 |
| 41 Breite bis | 2200 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1670 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1850 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1650 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3965 |
| 52 Leergewicht bis | 4245 |
| 53 Garantiegewicht von | 6050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2723 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3327 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 14000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2800 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v=12.4-24 117A8 / 360/70R20 129A8/B / 320/70R24 116A8 / 420/65R24 145A8 / 320/85R24 122A8 / 210/95R28 116A8/B |
| 70 Reifen Felgen | h=18.4-24 147A8 / 420/70R30 134A8/B / 480/70R30 140A8 / 540/65R34 152D / 460/85R30 145A8 / 210/95R44 120A8/B |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 640-769 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) 4WD mit Kabine |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4 mit 3 Gruppen |
| Bemerkungen Z5 | 36) Schutzeinrichtung: Kabine; Type Cabin DMV 75/90, e5*1322/2014*2018/830U3*00078 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |