



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4SC501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250620 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T3b |
| 04 Marke | SEGWAY |
| 04 Typ | AT6(L) ABS |
| 05 Typ; Variante/Version | SGW570F-A11; SGW570F-A11/C |
| 06 Vorziffer | H0MAAP..... |
| 07 Karosserieform Code | 251 |
| 07 Karosserieform | Kleintraktor |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2019/519*00445 |
| 10 EFKO-Code | 4872 |
| 10 Hersteller | SEGWAY TECHNOLOGY Co., Ltd., Changzhou, Jiangsu, China |
| 11 Herstellerplakette | links, hinten oben am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, mitte oben am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker, a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3.67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 97 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, gelocht |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder, ABS; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben, gelocht auf VR, ABS; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, gelocht, auf HR; ... |
| 25 Motor Marke | SEGWAY |
| 25 Motor Typ | 199MS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 567 |
| 28 Leistung kW | 32.5 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ SEGWAY A02A30000001 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 34 Motorkennzeichen | 199MS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2350 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1280 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1430 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 460 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1015 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 970 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 474 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 668 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 388 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 350 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 400 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | v= 25x 8-12, 26x 8-12, 26x 8-14 |
| 70 Reifen Felgen | h= 25x10-12, 26x10-12, 26x10-14 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed' |
| Bemerkungen Z3 | 21) ...Hebel links feststellbar |
| Bemerkungen Z5 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |