



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA101
Typengenehmigung erteilt	19970527
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TAISHAN
04 Typ	304 A
05 Typ; Variante/Version	304A
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3831
10 Hersteller	SHANDONG TRACTOR WORKS, VRC- YANZHOU / CHINA
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	26
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	TAISHAN	
25 Motor Typ	SD 2100	
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1806	
28 Leistung kW	22.0	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	109.8	
29 Md. max n	1650	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/304A	
34 Motorkennzeichen	SD2100	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Block,	unterhalb Auspuffkrümmer
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
40 Länge von	3090	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1450	
41 Breite bis	1500	



42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	2290
43 Überhang vorne von	550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	1220
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2768
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	911
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1857
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-16; 4.50x16
70 Reifen Felgen	h= 11.2-24; 10.00x24
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel OECD-Nr. CSS 0303
Bemerkungen Z3	21) Für die Hilfs- und Feststellbremse wird vom Importeur eine separate Bedienungseinrichtung
Bemerkungen Z4	Handhebel mit Segment) an Stelle der Verriegelung des Bremspedals montiert
Bemerkungen Z6	36) Gesamte Beleuchtung und Richtungsblinker wird vom Importeur montiert