



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA201
Typengenehmigung erteilt	20050316
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070219
Erweiterung TG Positionen	'41/68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	TYM
04 Typ	T700
06 Vorziffer	70ST.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*74/150-2001/3*0015
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,29



19 Fahrzeug Vmax mech von	36
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029TF270E
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	53
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	248
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1768-113-200 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	3029TF270E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an oberer Seite des Motorblocks
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4004
40 Länge bis	0
41 Breite von	1985
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	660
43 Überhang hinten bis	960
44 Abstand Achse 1-2 von	2114
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1477
47 Spur Achse 1 bis	1728
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1728
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2889
52 Leergewicht bis	3145
53 Garantiegewicht von	3145
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2-24 8PR, 400/55-17.5 125A6
70 Reifen Felgen	h= 16.9-30 8PR, 600/55-26.5 148A6
Bemerkungen Z1	02) Zulassung als gewerbl. Traktor = Art. 161/4 VTS
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine øe4!0043
Bemerkungen Z5	36) Ausrüstung: Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z7	68) in Abweichung zur EWG Typgenehmigung v= 400/55-17.5 125A6 h= 600/55-26.5 148A6
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich