



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA202
Typengenehmigung erteilt	20051115
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	TYM
04 Typ	T390
05 Typ; Variante/Version	TYM-N
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*74/150-2001/3*0008
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	26
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1903-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1857
28 Leistung kW	30.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	126.3
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1650-105-520 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	V1903
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn oben auf Einspritzpumpengehäuse, vor Motornummer
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3564
40 Länge bis	3690
41 Breite von	1415
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	844
43 Überhang vorne bis	1010
43 Überhang hinten von	694
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1210
47 Spur Achse 1 bis	1345
48 Spur Achse 2 von	1130
48 Spur Achse 2 bis	1320
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1836
52 Leergewicht bis	1986



53 Garantiegewicht von	1986
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 8-16 4PR; 6.00x16 / 29x12.50-15 4PR; 8.00x15
70 Reifen Felgen	h= 13.6-24 6PR; 11.00x24 / 44x18.00-20 4PR; 11.00x20
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ TSF390 - OECD-Nr. 4/0 695, abklappbar
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppengetriebe zuschaltbar
Bemerkungen Z5	68) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung, Fz. a.W. mit Reifen und Felgen
Bemerkungen Z6	v= 29.12.50-15 4PR; 8.00x15 / 44x18.00-20 4PR; 11.00x20
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z13	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*74/150-2001/3*0008 ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z14	Grund: Reifen und Felgen