



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA204
Typengenehmigung erteilt	20060131
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060315
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	TYM
04 Typ	T290
05 Typ; Variante/Version	TYM-S
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*74/150-2001/3*0007
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	31,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	26
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit	
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	KUBOTA	
25 Motor Typ	D1503-EU4	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1499	
28 Leistung kW	24.1	
28 Leistung n	2800	
29 Md. max Nm	98.2	
29 Md. max n	1600	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1457-105-200	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	D1503	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	vorn, bei Einspritzpumpengehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230
40 Länge bis	3340
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	2115
42 Höhe bis	2365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	694
43 Überhang hinten bis	870
44 Abstand Achse 1-2 von	1630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1105
47 Spur Achse 1 bis	1290
48 Spur Achse 2 von	1030
48 Spur Achse 2 bis	1345
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1421
52 Leergewicht bis	1493
53 Garantiegewicht von	2490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1690
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7-16 4PR
70 Reifen Felgen	h= 11.2-24 6PR
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel TSF290 øe4!0035
Bemerkungen Z2	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*74/150-2001/3*0007: ww.
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen MAUSER KS-408; geprüft nach 86/298EWG-2000/19EG
Bemerkungen Z4	in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppengetriebe
Bemerkungen Z8	68) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*74/150-2001/3*0007: ww.
Bemerkungen Z9	Reifenvarianten; nach DTC-Prüfbericht 115SDP098
Bemerkungen Z10	v= 27x10.50-15 4PR; h= 41x14.00-20 4PR
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)