



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA209
Typengenehmigung erteilt	20090521
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	TYM
04 Typ	T433
05 Typ; Variante/Version	T-M1; T433SM, T433NM
06 Vorziffer	43.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0143
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,13
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS / CAT
25 Motor Typ	GN42/2600
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	31.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T-K6 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	GN42/2600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3929
40 Länge bis	0
41 Breite von	1545
41 Breite bis	1837
42 Höhe von	2439
42 Höhe bis	2594
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	962
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1935
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1188
47 Spur Achse 1 bis	1480
48 Spur Achse 2 von	1210
48 Spur Achse 2 bis	1481
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1710
52 Leergewicht bis	2068
53 Garantiegewicht von	3630
53 Garantiegewicht bis	4100
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2680
54 Achsgarantie h bis	2860
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-16 6PR; 8.00x16 / 8-16 4PR; 6.00x16 / 12-16.5 10PR; 9.75x16.5 / 10-16.5 8PR; 8.25x16.5
70 Reifen Felgen	h= 13.6-26 6PR; 11.00x26 / 13.6-24 6PR; 11.00x24 / 17.5-24 8PR; 15x24
71 Reifen Felgen	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 549 - 610 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) 3 Gruppen, Kriechgang
Bemerkungen Z3	68) v= 12-16.5 10PR; 9.75x16.5
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) T433SM / T433NM
Bemerkungen Z7	06) 43ST..... / 43NC.....
Bemerkungen Z8	07) Sicherheitskabine / Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z9	Genehmigungsz.: \emptyset e13!0119 / \emptyset e13!0120
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel Nr. bewilligt (sofern zutreffend)