



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA212
Typengenehmigung erteilt	20090917
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20130307
Erweiterung TG Positionen	'19/41/47/48/54/69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	TYM
04 Typ	T233HST
05 Typ; Variante/Version	T-CH; T233HST
06 Vorziffer	T233.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2005/67*0006
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	36,16



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	20
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L2-EU1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1125
28 Leistung kW	16.9
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	65
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T-K2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S3L
34 Motorkennzeichen	auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2868
40 Länge bis	0
41 Breite von	1204
41 Breite bis	1430
42 Höhe von	2514
42 Höhe bis	2505
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	797
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1051
47 Spur Achse 1 bis	1113
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	1072
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	995
52 Leergewicht bis	1055
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	3800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x8.5-12 4PR / 23x 8.50-12 6PR / 6-14 6PR / 25x8.50-14 6PR / 25x8.50-14 6PR
70 Reifen Felgen	h= 12-16.5 6PR / 33x12.50-16.5 4PR / 9.5-20 8PR / 36x13.5-15 4PR / 14-17.5 10PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel: \varnothing e13!0074, \varnothing e13!0075
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen: \varnothing e13!0106
Bemerkungen Z3	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*2003/37*2005/67*0006 ww.
Bemerkungen Z4	Sicherheitsrahmen MAUSER KS-408; geprüft nach 86/298EWG-2000/19EG
Bemerkungen Z5	in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)