



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA214
Typengenehmigung erteilt	20090917
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	TYM
04 Typ	T303
05 Typ; Variante/Version	T-S1; T303
06 Vorziffer	30NC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0124
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	31,25
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	22
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L2-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1500
28 Leistung kW	21.9
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	82.4
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T-K2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S4L2-22/2700
34 Motorkennzeichen	auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3350
40 Länge bis	0
41 Breite von	1330
41 Breite bis	1838
42 Höhe von	2397
42 Höhe bis	2446
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1137
47 Spur Achse 1 bis	1157
48 Spur Achse 2 von	1040
48 Spur Achse 2 bis	1482
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1461



52 Leergewicht bis	1533
53 Garantiegewicht von	3310
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	1700
54 Achsgarantie h von	1680
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7-16 4PR / 8-16 4PR / 27x10.50-15 8PR / 27x10.50LL-15 6PR
70 Reifen Felgen	h= 11.2-24 8PR / 12.4-24 6PR / 12.5-20 R-4 12PR / 41x14.00-20 R-3 4PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe13!0090
Bemerkungen Z2	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*2003/37*2006/96*0124 ww.
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen MAUSER KS-408; geprüft nach 86/298EWG-2000/19EG
Bemerkungen Z4	in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung
Bemerkungen Z6	18) Gruppengetriebe
Bemerkungen Z8	72) Geräusch-Code GBAB gilt für Leergewicht bis 1500 kg
Bemerkungen Z9	Geräusch-Code GBAA gilt für Leergewicht > 1500 kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)