



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4TA215 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090917 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | TYM |
| 04 Typ | T353 |
| 05 Typ; Variante/Version | T-S1; T353 |
| 06 Vorziffer | 35NC..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0124 |
| 10 EFKO-Code | 3891 |
| 10 Hersteller | TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 31,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 22 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | S4L2-EU1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1758 |
| 28 Leistung kW | 26.5 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 100.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TYM-T Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | S4L2-27/2700 |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, an Zylinderkopf |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3350 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1330 |
| 41 Breite bis | 1838 |
| 42 Höhe von | 2397 |
| 42 Höhe bis | 2446 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1137 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1157 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1040 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1482 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1461 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1533 |
| 53 Garantiegewicht von | 3310 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 810 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1700 |
| 54 Achsgarantie h von | 1680 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7-16 4PR / 8-16 4PR / 27x10.50-15 8PR / 27x10.50LL-15 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 11.2-24 8PR / 12.4-24 6PR / 12.5-20 R-4 12PR / 41x14.00-20 R-3 4PR |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel øe13!0090 |
| Bemerkungen Z2 | in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*2003/37*2006/96*0124 ww. |
| Bemerkungen Z3 | Sicherheitsrahmen MAUSER KS-408; geprüft nach 86/298EWG-2000/19EG |
| Bemerkungen Z4 | in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung |
| Bemerkungen Z6 | 18) Gruppengetriebe |
| Bemerkungen Z8 | 72) Geräusch-Code GBAB gilt für Leergewicht bis 1500 kg |
| Bemerkungen Z9 | Geräusch-Code GBAA gilt für Leergewicht > 1500 kg |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend) |