



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

TYM T353HST

Typengenehmigungs-Nr.: 4TA216

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4TA216
Typengenehmigung erteilt	20090917
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	3891

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	TYM
04 Typ	T353HST
05 Typ; Variante/Version	T-S1; T353HST
06 Vorziffer	35NH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0124
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L2-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1758
28 Leistung kW	26.5
28 Leistung n	2700



29 Md. max Nm	100
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TYM-T Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S4L2-27/2700
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, an Zylinderkopf

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	27,55
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebsw./HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	28
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3337
40 Länge bis	0
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1811
42 Höhe von	2377
42 Höhe bis	2426
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	807
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1680
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1130
48 Spur Achse 2 von	1030
48 Spur Achse 2 bis	1455
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1461
52 Leergewicht bis	1533
53 Garantiegewicht von	3310
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	810



54 Achsgarantie v bis	1700
54 Achsgarantie h von	1680
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 7-16 4PR / 8-16 4PR / 27x10.50-15 8PR / 27x10.50LL-15 6PR
70 Reifen Felgen	h= 11.2-24 8PR / 12.4-24 6PR / 12.5-20 R-4 12PR / 41x14.00-20 R-3 4PR



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe13!0090
Bemerkungen Z2	in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*2003/37*2006/96*0124 ww.
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen MAUSER KS-408; geprüft nach 86/298EWG-2000/19EG
Bemerkungen Z4	in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung
Bemerkungen Z6	72) Geräusch-Code GBAB gilt für Leergewicht bis 1500 kg
Bemerkungen Z7	Geräusch-Code GBAA gilt für Leergewicht > 1500 kg
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4TA216
Marke	TYM
Typ	T353HST
Leergewicht_von	1461
Leergewicht_bis	1533
Garantiegewicht_von	3310
Garantiegewicht_bis	3500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3m
iAchse	'27.55
Vmax_von	28
Vmax_bis	0
Motormarke	MITSUBISHI
Motortyp	S4L2-EU1
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1758
Leistung	26.5
Leistung_bei_n_min	2700



Drehmoment	100
Drehmoment_bei_n_min	1800
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAK
Emissionscode	F02
ET-CO	0.9
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	5.5
ET-PM	0.3
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090917
GeräuschCode	GBAB
Fahrgeräusch	79.7
Standgeräusch	79.9
Standgeräusch_bei_n/min	2894