



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA401
Typengenehmigung erteilt	20100701
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20111130
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	TERRION
04 Typ	ATM 4140
05 Typ; Variante/Version	T4000; A
06 Vorziffer	EC3..4000.... / EC3..4140....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2006/96*0387
10 EFKO-Code	7015
10 Hersteller	ZAO AGROTECHMASH, RUS-197046 St. Petersburg
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	43,3+48,7
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen/
20 Betriebsbremse Z2	HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen/
21 Hilfsbremse Z2	HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L062V (C3UT104)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	104.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	573.9
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 00.61.08.029.M, 00.61.08.019.M,
32 Schalldämpfer 2 Bez	16.50.195.06.0.00



33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	TCD2012L062V
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4590
40 Länge bis	5290
41 Breite von	1940
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3130
42 Höhe bis	3220
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	1180
44 Abstand Achse 1-2 von	2870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7100
52 Leergewicht bis	7580
53 Garantiegewicht von	7340
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	2860
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	9000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 230/95R32 128A8, 270/80R36 134A8, 14.9R28 128A8, 380/85R28 133A8, 16.9R28 136A8, 540/65R34 145A8
70 Reifen Felgen	h= 230/95R48 136A8, 270/95R48 144A8, 18.4R38 146A8, 460/85R38 149A8, 20.8R38 153A8, 650/65R42 165A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ATK4 OECD 4/1097 ww. ATK4F OECD 4/1099
Bemerkungen Z3	18) elektro-hydr. geschaltete Vorschaltgruppe und Wendegetriebe, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach nach RiLi 2009/68 EG



Bemerkungen Z9	Zuordnung (gemäss Angaben auf Herstellerschild)	
Bemerkungen Z10	18) Getriebe T7230L: iA 48,6 / Getriebe T7226L: iA 43,3	
Bemerkungen Z11	53) 8180-11000	/ 7340-9000
Bemerkungen Z12	54) v= 3700-4700	/ 2860-4500
Bemerkungen Z13	h= 4480-9000	/ 4480-7200
Bemerkungen Z14	57) 29000	/ 31000
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich	