



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA502
Typengenehmigung erteilt	20130107
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	TONG YANG
04 Typ	G.50H
05 Typ; Variante/Version	T-M1; 50T1LV, 50T2LV
06 Vorziffer	50.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0143
10 EFKO-Code	4760
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	20.13
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	Betriebsbremse mit sep. Hebel feststellbar
25 Motor Marke	PERKINS / CAT
25 Motor Typ	GN50/2800
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	37.3
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	143
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T-K6
34 Motorkennzeichen	GN50/2800
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3929
40 Länge bis	0
41 Breite von	1545
41 Breite bis	1837
42 Höhe von	2439
42 Höhe bis	2594
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	962
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1935
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1188
47 Spur Achse 1 bis	1480
48 Spur Achse 2 von	1210
48 Spur Achse 2 bis	1481
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1750
52 Leergewicht bis	1975
53 Garantiegewicht von	3630
53 Garantiegewicht bis	4100
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2680
54 Achsgarantie h bis	2860
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-16 6PR / 8-16 4PR / 10-16.5 8PR / 12-16.5 10PR
70 Reifen Felgen	h= 13.6-26 8PR / 13.6-24 6PR / 17.5-24 8PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 549-610mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) 3 Stufen (L-M-H)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 50T1LV / 50T2LV
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine / Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z6	Genehmigungsz.: $\emptyset$ e13!0211 / $\emptyset$ e13!0120
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	169 - Abklapbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt