



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA101
Typengenehmigung erteilt	19960402
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000216
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VALMET
04 Typ	6800-4
05 Typ; Variante/Version	6800-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,95
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	--
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	420DWI
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	2225
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164529301 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	420DWI
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts,Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4425
40 Länge bis	0
41 Breite von	2176
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2765
42 Höhe bis	2830
43 Überhang vorne von	940
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1159
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2326
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1836
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	4520
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 12x28
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 18x38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5315-5765 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0248/37
Bemerkungen Z3	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	19) zulässige V-max. 30 km/h wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit, wirkend auf Lastschalt-
Bemerkungen Z6	getriebe (grösster Gang wird nicht geschaltet)
Bemerkungen Z7	Plombierung der Befestigungsschraube der Steuereinheit erforderlich (in Kasten rechts hinten den Getriebe-
Bemerkungen Z8	schalthebeln)
Bemerkungen Z10	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine;
Bemerkungen Z11	Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlag und an der Befestigungsschraube der elektronischen
Bemerkungen Z20	Steuereinheit