



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960402 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20000216 |
| Erweiterung TG Positionen | '18 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | VALMET |
| 04 Typ | 6800-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 6800-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 6804 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Schwungradgehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 28,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | -- |
| 25 Motor Marke | VALMET |
| 25 Motor Typ | 420DWI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 2225 |
| 29 Md. max Nm | 440 |
| 29 Md. max n | 1550 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/164529301 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 420DWI |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts,Mitte seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4425 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2176 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2765 |
| 42 Höhe bis | 2830 |
| 43 Überhang vorne von | 940 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1159 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2326 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1836 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1880 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4400 |
| 52 Leergewicht bis | 4520 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 24000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 12000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/65R28 12x28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 600/65R38 18x38 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 5315-5765 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0248/37 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe |
| Bemerkungen Z5 | 19) zulässige V-max. 30 km/h wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit, wirkend auf Lastschalt- |
| Bemerkungen Z6 | getriebe (grösster Gang wird nicht geschaltet) |
| Bemerkungen Z7 | Plombierung der Befestigungsschraube der Steuereinheit erforderlich (in Kasten rechts hinten den Getriebe- |
| Bemerkungen Z8 | schalthebeln) |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine; |
| Bemerkungen Z11 | Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 101- Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlag und an der Befestigungsschraube der elektronischen |
| Bemerkungen Z20 | Steuereinheit |