



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960918 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20070629 |
| Erweiterung TG Positionen | '20/21 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | VALMET |
| 04 Typ | 865S-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 865S-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 6804 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich, vor Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger, über VA (Verschalungsblech entfernen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 34.40 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VALMET |
| 25 Motor Typ | 420DS(84) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 62.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.45.395.02 Austritt acv) |
| 34 Motorkennzeichen | 420DS |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, Mitte seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4050 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 603 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1060 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2387 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1320 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1825 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1419 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1700 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3500 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 3700 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 24000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 9000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24; 10x24; 380/70R24; 12x24 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30; 14x30; 480/70R34; 15x34 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4498-5168 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ V865 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Strasse/Geländegruppe, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |