



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA102
Typengenehmigung erteilt	19960918
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20070629
Erweiterung TG Positionen	'20/21
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VALMET
04 Typ	865S-4
05 Typ; Variante/Version	865S-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger, über VA (Verschalungsblech entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	34.40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	420DS(84)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	62
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.395.02 Austritt acv)
34 Motorkennzeichen	420DS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	603
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2387
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1825
48 Spur Achse 2 von	1419
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3500



52 Leergewicht bis	3700
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24; 10x24; 380/70R24; 12x24
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30; 14x30; 480/70R34; 15x34
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4498-5168 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ V865
Bemerkungen Z3	18) mit Strasse/Geländegruppe, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube