



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA104 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960918 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 19970523 |
| Erweiterung TG Positionen | '05 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | VALMET |
| 04 Typ | 8150-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 8150-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 6804 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich auf Schwungradgehäuseflansch |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 36,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VALMET |
| 25 Motor Typ | 620DS(125) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 92 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 540 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.45.594.01 Austritt acv) |
| 34 Motorkennzeichen | 620DS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, Mitte seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4750 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2180 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2870 |
| 42 Höhe bis | 2915 |
| 43 Überhang vorne von | 1022 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1170 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2558 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1836 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1880 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4790 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 5020 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3900 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 24000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 12000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 14.9R24; 12x24; 440/65R28; 12x28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R34; 15x34; 540/65R38; 15x38 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 5315-5765 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ T888/2A, OECD-Nr. CSS 0248 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Strasse/Geländegruppe, Kriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 19) Zulässige Vmax. 30 km/h wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit, wirkend auf Lastschaltgetriebe |
| Bemerkungen Z6 | (grösster Gang wird nicht geschaltet). |
| Bemerkungen Z7 | Plombierung der Befestigungsschraube der Steuereinheit erforderlich (in Kasten, rechts hinter den |
| Bemerkungen Z8 | Getriebebeschalthebeln) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an der Befestigungsschraube der elektronischen |
| Bemerkungen Z23 | Steuereinheit |