



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA111
Typengenehmigung erteilt	19980219
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	VALMET
04 Typ	900-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	vorn, links oben auf Kühlerahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger, über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	34,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	VALMET	
25 Motor Typ	420DSR(90)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	4397	
28 Leistung kW	66.0	
28 Leistung n	2270	
29 Md. max Nm	330.0	
29 Md. max n	1100	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164569704000 (Austritt acv)	
34 Motorkennzeichen	420DSR	
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten seitlich auf	Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4032	
40 Länge bis	4137	



41 Breite von	1900
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2515
42 Höhe bis	2710
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	625
43 Überhang hinten von	1125
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2387
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1825
48 Spur Achse 2 von	1419
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	3750
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v=13,6R24 121A8; 12x24, 380/70R24 125A8; 12x24
<b>70 Reifen Felgen</b>	h=16,9R34 139A8; 15x34; 480/70R34 143A8; 15x34
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 4505-5026mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitskabine Typ V865
<b>Bemerkungen Z2</b>	18) mit Strasse-/Geländegruppe und Halbgang, a.W. Kriechganggruppe
<b>Bemerkungen Z11</b>	Eintrag im Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z12</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag