



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA112
Typengenehmigung erteilt	19980414
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VALMET
04 Typ	600-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	vorn, links oben am Kühlerahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; Allrad v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	34,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad; auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad;
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	320D
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3296
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2270
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	32599100 oder 32539200
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ac
34 Motorkennzeichen	320D
34 Motorkennzeichen	rechts, seitl. hinten am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3860
40 Länge bis	3965
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	2660
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	625
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2255
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1825
48 Spur Achse 2 von	1419
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8, 10x24; 360/70R24 122B, 12x24
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8, 14x30; 480/70R30 138B, 15x30
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 4505-5026mm ETRTO mit entspr. Felgen möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine VALMET V865
Bemerkungen Z3	18) mit Strassen-/Geländegruppe/Halbgang, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlag