



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA114
Typengenehmigung erteilt	19990426
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALMET
04 Typ	700-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-97/54*0008
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALMET TRAKTORS INC, SF-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts vor Hinterrad, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts über Vorderachse, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	320DS
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3296
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	2270
29 Md. max Nm	290
29 Md. max n	1150
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/32599200 od. 33025300 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	320DS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3860
40 Länge bis	3965
41 Breite von	1940
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	2660
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2255
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3150



52 Leergewicht bis	3520
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 360/70R24 122A8 380/70R24 125A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 480/70R30 141A8 480/70R34 143A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4338-4823 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ V865 e17*S*79/622-88/413*0001
Bemerkungen Z3	18) Strasse/Gelände und mech. Halb- oder Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z7	53/54) je nach Bereifung T <=6500 / v <=2050 / h <=4500
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich