



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA119
Typengenehmigung erteilt	19990505
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VALMET
04 Typ	8150-4 HiTech
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. Luftfederung, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.,Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf HA; Lösevorr.=Kabeleinstellschraube
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	620DSRE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	540.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164569502000 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	620DSRE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	0
41 Breite von	2238
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2891
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1046
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1246
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2558
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	2035
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5080



52 Leergewicht bis	5580
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	3900
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 141 A8 14.9R28 128 A8 380/70R28 127 A8 420/70R28 130 A8 480/65R28 129 A8 540/65R28 137 A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153 A8 18.4R38 146 A8 480/70R38 145 A8 520/70R38 150 A8 600/65R38 147 A8 650/65R38 154 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4910-5686 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ T888/2C e17*S*79/622-88/413*0002
Bemerkungen Z3	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	19) Zulässige Vmax 30 km/h wird eingehalten durch elektronische Steuereinheit, wirkend auf Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z6	(grösster Gang wird nicht geschaltet)
Bemerkungen Z7	Plombierung der Befestigungsschraube der Steuereinheit erforderlich (in Kasten, rechts hinter
Bemerkungen Z8	den Getriebehebeln
Bemerkungen Z10	21) Parkbremse mit ja/nein-Steuerung zugelassen, da Restbremswirkung mit einem Hinterrad und automatisch
Bemerkungen Z11	zugeschaltetem Allrad gem. Richtlinie 76/432 EWG, Punkt 4.2.2.2. erfüllt ist
Bemerkungen Z13	53/54) je nach Bereifung Total <=9000 kg / hinten <=8000 kg / v 3300-3900 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube und an der Befestigungsschraube der
Bemerkungen Z22	elektronischen Steuereinheit



**Typenscheinschweiz.ch**