



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA120
Typengenehmigung erteilt	19990623
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VALMET
04 Typ	3500-4
05 Typ; Variante/Version	3500-4 F (Frutteto)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3324
10 Hersteller	AGRITALIA S.p.A, I-45100 ROVIGO
11 Herstellerplakette	links, an Hinterkotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L913
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	56
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/123400; Austritt ab)
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3545
40 Länge bis	3885
41 Breite von	1375



41 Breite bis	2000
42 Höhe von	2340
42 Höhe bis	2660
43 Überhang vorne von	375
43 Überhang vorne bis	610
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	1300
48 Spur Achse 2 von	998
48 Spur Achse 2 bis	1648
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2160
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	4200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.0/75-15.3 8PR, 260/70R20 113 A8
70 Reifen Felgen	h= 360/70R24 122 A8, 420/70R24 130 A8, 380/70R24 125 A8, 13.6R24 129 A8, 13.6R28 126 A8, 14.9R28 128 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3446-4230 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ FX 94; OECD-Nr.= NT/ROPS-F/S 066/??; abklappbar (Ziffer 169)
Bemerkungen Z3	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) vom Importeur montiert:
Bemerkungen Z6	- Rückblickspiegel
Bemerkungen Z7	- 2 zusätzliche Rückstrahler
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Stand-, Schlusslichter und Richtungsblinker müssen abgeklappt werden
Bemerkungen Z19	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ???) bewilligt