



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA121
Typengenehmigung erteilt	19990817
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALMET
04 Typ	8550-4
05 Typ; Variante/Version	8550-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-97/54*0014
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. Luftfederung, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	634DSR
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7365
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	650
29 Md. max n	1450
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.498.01.00; Austritt acv)
34 Motorkennzeichen	634DSR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4940
40 Länge bis	0
41 Breite von	2238
41 Breite bis	2438
42 Höhe von	2839
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	946
43 Überhang vorne bis	1136
43 Überhang hinten von	1246
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2558
44 Abstand Achse 1-2 bis	2748
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5130
52 Leergewicht bis	5400
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 141 A8, 14.9R28 14PR, 420/70R28 130 A8, 480/65R28 129 A8, 540/65R28 137 A8, 480/70R28 129 A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153 A8, 18.4-38 14PR, 520/70R38 150 A8, 600/65R38 147 A8, 650/65R38 154 A8, 580/70R38 155 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5243-5686 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ T888/2C e17*S*79/622-88/413*0002
Bemerkungen Z3	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich