



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA125
Typengenehmigung erteilt	19990730
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALMET
04 Typ	6650-4 HiTech
05 Typ; Variante/Version	6650-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-97/54*0019
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.,Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf HA; Lösevorr.=Kabeleinstellschraube
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	420.113DWRE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.495.03.0.00; Austritt acv)
34 Motorkennzeichen	420(113)DWRE
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4425
40 Länge bis	4525
41 Breite von	2238
41 Breite bis	2438
42 Höhe von	2830
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	957
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1146
43 Überhang hinten bis	1246
44 Abstand Achse 1-2 von	2326
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4650
52 Leergewicht bis	6250
53 Garantiegewicht von	8160
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	3900
54 Achsgarantie h von	4860
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 130 A8, 13.6R28 123 A8, 14.9R28 128 A8, 380/70R28 127 A8, 16.9R28 141 A8, 480/65R28 129 A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150 A8, 16.9R38 141 A8, 18.4R38 146 A8, 480/70R38 145 A8, 20.8R38 153 A8, 600/65R38 147 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5028-5480 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ T888/2C e17*S*79/622-88/413*0002
Bemerkungen Z3	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	21) Parkbremse mit ja/nein-Steuerung zugelassen, da Restbremswirkung mit einem Hinterrad und automatisch
Bemerkungen Z6	zugeschaltetem Allrad gem. Richtlinie 76/432 EWG, Punkt 4.2.2.2. erfüllt ist
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich