



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA127 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990730 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | VALMET |
| 04 Typ | 6350-4 HiTech |
| 05 Typ; Variante/Version | 6350-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e17*74/150-97/54*0017 |
| 10 EFKO-Code | 6804 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 36,0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad, auf HA |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.,Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf HA; Lösevorr.=Kabeleinstellschraube |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 420.119DSRE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.45.495.05.0.00; Austritt acv) |
| 34 Motorkennzeichen | 420(119)DSRE |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4425 |
| 40 Länge bis | 4525 |
| 41 Breite von | 2238 |
| 41 Breite bis | 2438 |
| 42 Höhe von | 2830 |
| 42 Höhe bis | 2860 |
| 43 Überhang vorne von | 957 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1146 |
| 43 Überhang hinten bis | 1246 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2326 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1680 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1920 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1910 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4650 |
| 52 Leergewicht bis | 6100 |
| 53 Garantiegewicht von | 6900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9000 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 12000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 14.9R24 126 A8, 420/70R24 130 A8, 480/65R24 127 A8, 380/70R28 127 A8, 420/70R28 130 A8, 480/65R28 129 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R34 144 A8, 520/70R34 148 A8, 600/65R34 145 A8, 480/70R38 145 A8, 520/70R38 150 A8, 600/65R38 147 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4720-5480 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ T888/2C e17*S*79/622-88/413*0002 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe |
| Bemerkungen Z5 | 21) Parkbremse mit ja/nein-Steuerung zugelassen, da Restbremswirkung mit einem Hinterrad und automatisch |
| Bemerkungen Z6 | zugeschaltetem Allrad gem. Richtlinie 76/432 EWG, Punkt 4.2.2.2. erfüllt ist |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |