



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA137
Typengenehmigung erteilt	20000224
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALMET
04 Typ	6800-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-97/54*0025
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	420DWI
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2225
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/164569402 (Endrohr Mitte Motorhaube)
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/164549503 (Endrohr seitl. an Kabine)
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	420DWI
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4425
40 Länge bis	4525
41 Breite von	2238
41 Breite bis	2438
42 Höhe von	2815
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	957
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1146
43 Überhang hinten bis	1246
44 Abstand Achse 1-2 von	2326
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4410
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	4860
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R28 128 A8 16.9R28 141 A8 420/70R28 130 A8 440/65R28 124 A8 480/65R28 129 A8 540/65R28 137 A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146 A8 20.8R38 153 A8 520/70R38 150 A8 540/65R38 142 A8 600/65R38 147 A8 650/65R38 154 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4905-5445 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ T888/2C e17*S*79/622-88/413*0002
Bemerkungen Z3	16) a.W. Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 400)
Bemerkungen Z5	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z7	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine;
Bemerkungen Z8	Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	54) a.W. vorne mit Industrie-Achse 'Heavy duty' = 3900 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (wenn m. Umkehrvorrichtung ausgerüstet)



Bemerkungen Z20

(Begründung: Beleuchtung/Verzögerung mit mech.Bremse)

---