



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA138
Typengenehmigung erteilt	20000720
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALMET
04 Typ	8750-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	634DS(190/160)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7365
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	820.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/164559501 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	634DS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4940
40 Länge bis	0
41 Breite von	2185
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2839
42 Höhe bis	2891
43 Überhang vorne von	946
43 Überhang vorne bis	1136
43 Überhang hinten von	1246
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2558
44 Abstand Achse 1-2 bis	2748
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	2040
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	2120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000



52 Leergewicht bis	5300
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 141 A8 14.9R28 14PR 420/70R28 130 A8 480/65R28 129 A8 540/65R28 137 A8 480/70R28 129 A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153 A8 18.4-38 14PR 520/70R38 150 A8 600/65R38 154 A8 650/65R38 154 A8 580/70R38 155 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5243-5686 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) unter CH 4VA1 07 (30 km/h) immatrikulierte Fahrzeuge, können modifiziert werden
Bemerkungen Z2	(Gesamtgewicht/Anhängelast beachten)
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Typ T888/2A OECD-Nr.= CSS 0248 oder T888/2C OECD-Nr.= CSS 0424
Bemerkungen Z5	(Plakette links in Kabine an Lenkstockverschaltung od. neben Hersteller-Plakette)
Bemerkungen Z7	16) a.W. Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 400)
Bemerkungen Z9	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine;
Bemerkungen Z12	Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (wenn m.Umkehrvorrichtung ausgerüstet)



Bemerkungen Z23

(Begründung: Beleuchtung/Verzögerung mit mech. Bremse)
