



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA139 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000720 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | VALMET |
| 04 Typ | 6600-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 6804 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 36,0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VALMET |
| 25 Motor Typ | 420DS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 77 |
| 28 Leistung n | 2225 |
| 29 Md. max Nm | 405 |
| 29 Md. max n | 1550 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a)1/164518814 (Endrohr Mitte Motorhaube) |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b)1/164549505 (Endrohr seidl. an Kabine) |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 420DS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, Mitte seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4425 |
| 40 Länge bis | 4525 |
| 41 Breite von | 1925 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2815 |
| 42 Höhe bis | 2860 |
| 43 Überhang vorne von | 957 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1146 |
| 43 Überhang hinten bis | 1246 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2326 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2035 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2010 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4430 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3300 |
| 54 Achsgarantie h von | 4860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 12000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 14.9R28 128 A8 16.9R28 141 A8 420/70R28 130 A8 440/65R28 124 A8 480/65R28 129 A8 540/65R28 137 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R38 146 A8 20.8R38 153 A8 520/70R38 150 A8 540/65R38 142 A8 600/65R38 147 A8 650/65R38 154 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4905-5445 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 04) unter CH 4V05 14 (30 km/h) immatrikulierte Fahrzeuge, können modifiziert werden |
| Bemerkungen Z2 | (Gesamtgewicht/Anhängelast beachten) |
| Bemerkungen Z4 | 07) Sicherheitskabine Typ T888/2A OECD-Nr.= CSS 0248 oder T888/2C OECD-Nr.= CSS 0424 |
| Bemerkungen Z5 | (Plakette links in Kabine an Lenkstockverschalung od. neben Hersteller-Plakette) |
| Bemerkungen Z7 | 16) a.W. Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 400) |
| Bemerkungen Z9 | 18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe |
| Bemerkungen Z11 | 36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine; |
| Bemerkungen Z12 | Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z14 | 54) a.W. vorne mit Industrie-Achse 'Heavy duty Typ DS17' (Achsplakette) = 3900 kg |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (wenn m.Umkehrvorrichtung ausgerüstet) |
| Bemerkungen Z23 | (Begründung: Beleuchtung/Verzögerung mit mech. Bremse) |